

DIVERS

Format principal n° : 03 01 30.51

EUCO CLEAN & STRIP

DÉCAPANT POUR PLANCHERS DE BÉTON



EUCLID CHEMICAL

EMBALLAGE

Seau de 18,9 litres

Code : 045C 05

Baril de 208 litres

Code : 045C 55

Contenant de 3,8 litres (boîte de 4)

Code : 045C 27

NETTOYAGE

Nettoyer les outils et l'équipement avec de l'eau savonneuse.

DURÉE DE CONSERVATION

Deux ans dans son emballage d'origine non ouvert

DESCRIPTION

EUCO CLEAN & STRIP est un nettoyant et un décapant haute performance qui est efficace pour enlever les agents de cure, l'huile, la graisse, la plupart des scellants à béton et les autres contaminants des planchers de béton. EUCO CLEAN & STRIP est formulé à partir d'un solvant à base d'agrumes qui n'attaque pas le béton comme le feraient les décapants à base d'acide. EUCO CLEAN & STRIP est plus sécuritaire à utiliser que les produits de décapage à base de solvants chlorés ou contenant du pétrole.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Formule concentrée très puissante
- Application facile – se rince à l'eau

APPARENCE

Liquide clair, jaune pâle

DOMAINES D'APPLICATION

- Facilite l'enlèvement des agents de cure et de scellement et des agents de cure pour le béton
- Décompose la graisse, l'huile ainsi que les taches de saleté et les marques de pneus

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Poids au litre : 0,84 kg/litre (7,0 lb/gal US)

Point éclair : 47 °C

Odeur : Agrumes

RENDEMENT

EUCO CLEAN & STRIP peut être dilué avec de l'eau ou utilisé pur, en fonction du type de nettoyage ou de décapage à effectuer. Il sera nécessaire d'effectuer des essais avec différents rapports de dilution afin de déterminer quelle concentration convient le mieux. Toujours effectuer un essai sur une petite surface avant l'utilisation.

Décapage d'agents de cure ou d'agents de cure et de scellement, dégraissage, nettoyage intensif :

Plage de rapports de dilution suggérés : 5:1 (eau:CLEAN & STRIP) à non dilué

Rendement : 2,5 à 4,9 m²/litre (100 à 200 pi²/gal US)

Nettoyage léger :

Plage de rapports de dilution suggérés : 5:1 à 10:1 (eau:CLEAN & STRIP)

Rendement : 9,8 à 12,3 m²/litre (400 à 500 pi²/gal US)

MODE D'EMPLOI

Appliquer la solution d'EUCO CLEAN & STRIP sur le plancher tout en récurant avec un balai à poils rigides ou une réceuseuse mécanique. Ensuite, laisser la solution d'EUCO CLEAN & STRIP reposer sur la surface pendant un temps suffisant pour amollir les souillures, les agents de cure ou les agents de cure et de scellement. Cette durée est typiquement de 20 à 40 minutes. Des temps de maintien plus longs peuvent être requis pour l'enlèvement des agents de cure ou des agents de cure et de scellement. Ne pas laisser la solution d'EUCO CLEAN & STRIP sécher pendant le temps de maintien; si requis, ajouter davantage d'EUCO CLEAN & STRIP afin que le béton reste humide. Une fois le temps de maintien écoulé, bien rincer tout le plancher avec de l'eau avant que le produit ne sèche. Il peut être requis de récurer davantage ou de procéder à un lavage sous pression pour enlever les agents de cure, les agents de cure et de scellement, et les taches tenaces. Une réapplication peut aussi être nécessaire pour les planchers extrêmement sales et tachés, ou les agents de cure ou agents de cure et de scellement difficiles à enlever.

PRÉCAUTIONS/LIMITATIONS

- Utiliser dans un endroit bien ventilé.
- Porter des vêtements de protection (gants, protection oculaire, etc.).
- Tenir éloigné de la chaleur et des flammes.
- Ne pas utiliser près de nourriture.
- Ne pas utiliser sur des tuiles résilientes, de l'asphalte ou des surfaces peintes.
- EUCO CLEAN & STRIP peut amollir les pneus en caoutchouc et les rendre collants. La prudence est de mise lors de la manœuvre d'équipement roulant dans ces conditions.
- Toujours consulter la fiche de données de sécurité avant l'utilisation.

Révision : 5.24

La version anglaise de la présente fiche pourrait contenir de l'information plus récente.

GARANTIE : Euclid Canada, (Euclid), garantit uniquement et expressément que ses produits sont sans défauts de matériel ou de main-d'œuvre pendant un (1) an à partir de l'achat. À moins d'être autorisée par écrit par un responsable d'Euclid, aucune représentation ou déclaration verbale ou écrite par Euclid et ses représentants ne peut modifier cette garantie. EN RAISON DE LA GRANDE VARIABILITÉ DES CONDITIONS DE CHANTIER, EUCLID NE FAIT AUCUNE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE QUANT À LA QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU L'APTITUDE À REMPLIR UNE UTILISATION ORDINAIRE OU PARTICULIÈRE DE SES PRODUITS ET LES EXCLUT DE SA GARANTIE PAR LE FAIT MÊME. Si un produit Euclid ne rencontre pas la garantie, Euclid remplacera le produit, sans frais pour l'acheteur. Le remplacement du produit sera le seul et exclusif remède disponible et l'acheteur n'aura aucune autre compensation pour des dommages supplémentaires ou consécutifs. Toute réclamation doit être faite dans l'année qui suit l'infraction. Euclid n'autorise personne, en son nom, à faire des énoncés verbaux ou écrits qui modifient les renseignements et les instructions d'installation qui se trouvent sur les fiches techniques ou sur l'emballage. Tout produit Euclid qui n'est pas installé selon les renseignements et les instructions d'installation perd sa garantie. Les démonstrations de produits, s'il y en a, sont faites uniquement pour illustrer l'utilisation du produit. Elles ne constituent pas une garantie ou une variante à la garantie. L'acheteur sera l'unique responsable pour déterminer la pertinence des produits Euclid en fonction des utilisations qu'il veut en faire.