

DIVERS

Format principal n° : 03 01 30.51



# EUCO CONCRETE FLOOR CLEANER

AGENT POUR L'ENLÈVEMENT DE LA LAITANCE ET DES SELS DE SURFACE **EUCLID CHEMICAL**

## EMBALLAGE

Seau de 18,9 litres

Code : 058W 05 (sur commande)

Baril de 208 litres

Code : 058W 55 (sur commande)

## NETTOYAGE

Nettoyer les outils et l'équipement avec de l'eau

## DURÉE DE CONSERVATION

Deux ans dans son emballage d'origine non ouvert

## DESCRIPTION

EUCO CONCRETE FLOOR CLEANER est un puissant nettoyant à base de citrate diammonique, qui est hautement efficace pour enlever la laitance et les sels de surface sur les planchers en béton. On voit souvent ces résidus une fois les couvertures de cure enlevées des surfaces en béton. Si la laitance et les sels ne sont pas enlevés et si le plancher en béton n'est pas nettoyé adéquatement, les applications ultérieures de traitements de surface, par exemple l'application d'un agent de densification liquide, ne donneront pas de bons résultats. EUCO CONCRETE FLOOR CLEANER est une formulation à base d'eau à faible teneur en COV.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Formule très puissante et efficace
- Formulation à base d'eau facile à appliquer par les entrepreneurs
- D'un usage plus sécuritaire que les autres types de nettoyants acides

### DOMAINES D'APPLICATION

- Enlève la laitance et les sels résiduels des surfaces en béton
- Permet d'obtenir un plancher propre pour une pénétration et des résultats adéquats lors de l'application d'agents de densification liquides

### APPARENCE

Liquide clair

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Point éclair :	47 °C
Odeur :	ammoniac
Densité relative :	1,08 ± 0,10
Poids au litre :	1,08 kg/litre (9,01 lb/gal US)
pH :	6 (tel qu'offert)
COV :	≤ 5 g/litre

### RENDEMENT

Environ 9,8 m<sup>2</sup>/litre (400 pi<sup>2</sup>/gal US), selon le taux de dilution.

---

## MODE D'EMPLOI

**Vérifier le taux de dilution requis :** Diluer un échantillon d'EUCO CONCRETE FLOOR CLEANER avec de l'eau selon un rapport de 1:1 par volume. Verser l'échantillon dilué sur la surface de béton à tester. Tester l'efficacité d'EUCO CONCRETE FLOOR CLEANER. D'autres taux de dilution peuvent être requis selon les besoins.

**Enlèvement des sels de surface et de la laitance :** Appliquer EUCO CONCRETE FLOOR CLEANER sur le plancher à l'aide d'un vaporisateur, d'une réceuseuse automatique ou d'autres méthodes traditionnelles. Pour le nettoyage et l'enlèvement des sels de surface et de la laitance, laisser EUCO CONCRETE FLOOR CLEANER reposer sur le plancher pendant 15 minutes.\* Redistribuer les flaques durant cette période de trempage. Ajouter davantage de produit si nécessaire. Après la période de maintien, enlever les sels et la laitance en récurant le plancher à l'aide de brosses et d'eau. Neutraliser EUCO CONCRETE FLOOR CLEANER avec la solution suivante : dissoudre 0,45 kg de bicarbonate de soude dans 18,9 litres d'eau. Pour une utilisation dans une réceuseuse automatique, ajouter cette solution à 189 litres d'eau additionnels dans le réservoir de la réceuseuse. Laver la surface avec cette solution neutralisante, puis faire un rinçage final à l'eau propre pour enlever les résidus et les débris du plancher.

\* Les temps sont approximatifs. Un temps de maintien plus ou moins long pourrait être requis pour obtenir les résultats souhaités. Cependant, un temps de maintien excessif peut provoquer un décapage de la surface de béton.

---

## PRÉCAUTIONS/LIMITATIONS

- Toujours porter des vêtements de protection (gants de caoutchouc, protection oculaire, appareil de protection respiratoire, etc.). Consulter la fiche de données de sécurité avant l'utilisation.
- Protéger les dalles de béton adjacentes, les surfaces peintes et polies, le métal et le verre d'une exposition à EUCO CONCRETE FLOOR CLEANER.
- Ne pas laisser de trace d'EUCO CONCRETE FLOOR CLEANER sur une zone qui ne fait pas l'objet d'un traitement. Toute trace de produit doit être enlevée immédiatement.
- Entreposage : EUCO CONCRETE FLOOR CLEANER devient inutilisable s'il gèle. Entreposer à une température se situant entre 10 et 32 °C.
- Toujours consulter la fiche de données de sécurité avant l'utilisation.
- **Attention :** Pendant qu'EUCO CONCRETE FLOOR CLEANER réagit sur le béton, il peut se dégager une odeur modérée ou forte d'ammoniac; un appareil de protection respiratoire muni d'une cartouche appropriée pour l'ammoniac doit être utilisé.

Révision : 11.23

La version anglaise de la présente fiche pourrait contenir de l'information plus récente.

---

**GARANTIE :** Euclid Canada, (Euclid), garantit uniquement et expressément que ses produits sont sans défauts de matériel ou de main-d'œuvre pendant un (1) an à partir de l'achat. À moins d'être autorisée par écrit par un responsable d'Euclid, aucune représentation ou déclaration verbale ou écrite par Euclid et ses représentants ne peut modifier cette garantie. EN RAISON DE LA GRANDE VARIABILITÉ DES CONDITIONS DE CHANTIER, EUCLID NE FAIT AUCUNE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE QUANT À LA QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU L'APTITUDE À REMPLIR UNE UTILISATION ORDINAIRE OU PARTICULIÈRE DE SES PRODUITS ET LES EXCLUT DE SA GARANTIE PAR LE FAIT MÊME. Si un produit Euclid ne rencontre pas la garantie, Euclid remplacera le produit, sans frais pour l'acheteur. Le remplacement du produit sera le seul et exclusif remède disponible et l'acheteur n'aura aucune autre compensation pour des dommages supplémentaires ou consécutifs. Toute réclamation doit être faite dans l'année qui suit l'infraction. Euclid n'autorise personne, en son nom, à faire des énoncés verbaux ou écrits qui modifient les renseignements et les instructions d'installation qui se trouvent sur les fiches techniques ou sur l'emballage. Tout produit Euclid qui n'est pas installé selon les renseignements et les instructions d'installation perd sa garantie. Les démonstrations de produits, s'il y en a, sont faites uniquement pour illustrer l'utilisation du produit. Elles ne constituent pas une garantie ou une variante à la garantie. L'acheteur sera l'unique responsable pour déterminer la pertinence des produits Euclid en fonction des utilisations qu'il veut en faire.