



EUCO SOLVENT

PRODUIT DE NETTOYAGE ET DE DÉCAPAGE POUR PLANCHERS

EMBALLAGE

Seau de 18,9 litres

Code : 045 05

Contenant de 3,8 litres (boîte de 4)

Code : 045 93

NETTOYAGE

Nettoyer les outils avec des brosses avant le durcissement des résidus de résine. Si la résine a durci, submerger les outils dans EUCO SOLVENT jusqu'à ce que la résine ait ramolli et qu'il soit possible de la gratter.

DURÉE DE CONSERVATION

Deux ans dans son emballage d'origine non ouvert

DESCRIPTION

EUCO SOLVENT est un puissant solvant qui possède de nombreux usages allant du nettoyage d'outils à l'enlèvement de membranes d'agents de cure et de scellement. Il s'agit d'un liquide pur qui ne contient ni solides ni agents de remplissage ajoutés.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Puissant, pour un nettoyage rapide
- À composantes multiples, pour une efficacité maximale
- Contribue à réhydrater les agents de scellement acryliques pour régler les problèmes esthétiques causés par une surapplication et/ou une accumulation d'humidité

APPARENCE

EUCO SOLVENT est un liquide clair à faible viscosité.

DOMAINES D'APPLICATION

- Nettoyage d'outils et d'équipement
- Enlèvement de pellicules d'agent de cure et de scellement à base de résine de la surface des planchers
- Enlèvement des marbrures et effets blanchâtres dans la pellicule des agents de scellement acryliques causés par une surapplication et/ou une accumulation d'humidité sous l'agent de scellement
- Élimination des accumulations d'huile, de graisse et de goudron
- Nettoyage d'équipement et d'outils utilisés pour l'application d'époxyde
- Aide pour le lissage à la truelle du mortier époxyde

RENDEMENT

Décapage de planchers : Pour l'enlèvement d'agents de cure et de scellement à base de solvant, un taux d'application de 2,45 m²/litre (100 pi²/gal US) enlèvera la plus grande partie des agents de cure et de scellement. (Il se pourrait que ce produit ne soit pas efficace pour l'enlèvement de certains agents de cure et de scellement à base d'eau.) Il pourrait être nécessaire de procéder à 2 ou 3 applications pour réussir à enlever complètement les agents de scellement et revêtements époxydes mûris et durcis.

MODE D'EMPLOI

Préparation de la surface : Le nettoyage ou l'enlèvement d'un agent de cure ou de scellement est plus facile si le matériau n'a pas durci.

Malaxage : EUCO SOLVENT ne nécessite aucun prémalaxage. Le produit est prêt à l'emploi.

Mise en place : Appliquer EUCO SOLVENT directement sur la zone à nettoyer ou à décaper. Conserver la zone humide et laisser ramollir pendant 5 à 10 minutes. Réappliquer du solvant et commencer à enlever la résine en raclant ou en récurant avec une brosse résistante aux solvants. Lorsqu'un nettoyage avec un solvant est réalisé sur des surfaces recouvertes d'agents de scellement acryliques, conserver la zone humide et laisser ramollir pendant 5 à 10 minutes. Réappliquer du solvant et commencer à redistribuer et/ou à enlever l'agent de scellement au moyen d'une combinaison de récurage avec une brosse résistante aux solvants et du passage d'un rouleau résistant aux solvants pour uniformiser le tout.

PRÉCAUTIONS/LIMITATIONS

- Ne pas utiliser près d'étincelles ou de flammes directes.
- Utiliser uniquement dans un endroit bien ventilé.
- Si les admissions des conduits de CVCA peuvent laisser se répandre des odeurs de solvant dans des zones occupées adjacentes de l'édifice, il faut alors boucher ces conduits.
- Toujours porter des vêtements de protection (gants de caoutchouc, protection oculaire, etc.).
- Si la présence d'une odeur de solvant est inacceptable, utiliser EUCO CLEAN & STRIP.
- Toujours consulter la fiche de données de sécurité avant l'utilisation.

Révision : 2.24

La version anglaise de la présente fiche pourrait contenir de l'information plus récente.

GARANTIE : Euclid Canada, (Euclid), garantit uniquement et expressément que ses produits sont sans défauts de matériel ou de main-d'œuvre pendant un (1) an à partir de l'achat. À moins d'être autorisée par écrit par un responsable d'Euclid, aucune représentation ou déclaration verbale ou écrite par Euclid et ses représentants ne peut modifier cette garantie. EN RAISON DE LA GRANDE VARIABILITÉ DES CONDITIONS DE CHANTIER, EUCLID NE FAIT AUCUNE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE QUANT À LA QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU L'APTITUDE À REMPLIR UNE UTILISATION ORDINAIRE OU PARTICULIÈRE DE SES PRODUITS ET LES EXCLUT DE SA GARANTIE PAR LE FAIT MÊME. Si un produit Euclid ne rencontre pas la garantie, Euclid remplacera le produit, sans frais pour l'acheteur. Le remplacement du produit sera le seul et exclusif remède disponible et l'acheteur n'aura aucune autre compensation pour des dommages supplémentaires ou consécutifs. Toute réclamation doit être faite dans l'année qui suit l'infraction. Euclid n'autorise personne, en son nom, à faire des énoncés verbaux ou écrits qui modifient les renseignements et les instructions d'installation qui se trouvent sur les fiches techniques ou sur l'emballage. Tout produit Euclid qui n'est pas installé selon les renseignements et les instructions d'installation perd sa garantie. Les démonstrations de produits, s'il y en a, sont faites uniquement pour illustrer l'utilisation du produit. Elles ne constituent pas une garantie ou une variante à la garantie. L'acheteur sera l'unique responsable pour déterminer la pertinence des produits Euclid en fonction des utilisations qu'il veut en faire.