

EUCON™ PAVERTITE

ADJUVANT DE CONTRÔLE DE L'EFFLORESCENCE POUR PRODUITS DE MAÇONNERIE DE BÉTON



EUCLID CHEMICAL

INFORMATION SUR LE PRODUIT

EMBALLAGE

Offert en vrac, en contenants de 1041 litres, en barils de 208 litres et en seaux de 18,9 litres

DURÉE DE CONSERVATION

6 mois dans son contenant d'origine non ouvert

DONNÉES TECHNIQUES

Apparence : liquide blanc

Densité relative ~ 1,02

Point de congélation ~ -6,7 °C

DESCRIPTION

EUCON PAVERTITE est un adjuvant à haute performance concentré conçu spécifiquement pour les industries des tuiles de toit et des pavés/aménagements avec matériaux inertes. Les mélanges contenant EUCON PAVERTITE présentent un étalement et une uniformité de la texture accrus et se compactent mieux. Lorsqu'il est utilisé selon sa plage de dosages, EUCON PAVERTITE accroît les résistances ainsi que la résistance à l'humidité et réduit la possibilité d'efflorescence secondaire.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Absorption réduite afin de satisfaire aux critères de performance
- Contrôle de l'efflorescence afin d'améliorer la stabilité de la couleur
- Densité plus élevée afin de maximiser la durée de vie

DOMAINES D'APPLICATION

- Dalles et pavés de béton
- Unités pour murs de soutènement segmentaires
- Tuiles de toit de béton

PRÉCAUTIONS/LIMITATIONS

- EUCON PAVERTITE offre un rendement optimal lorsque des matériaux de qualité ainsi que des formulations et consistances adéquates sont utilisés. Consulter votre représentant Euclid Chemical pour de l'aide relative aux formulations et dosages.
- **Protéger** EUCON PAVERTITE du gel. Si le produit gèle, il devient inutilisable.
- Il peut être nécessaire de faire occasionnellement recirculer EUCON PAVERTITE s'il est entreposé en vrac; agiter mécaniquement si requis, mais ne jamais agiter avec de l'air. Veuillez contacter votre représentant Euclid Chemical pour de l'assistance relative à ce processus.
- Toujours consulter la fiche de données de sécurité avant l'utilisation.

MODE D'EMPLOI

EUCON PAVERTITE est conçu pour être utilisé à des dosages de 391 à 782 ml par 100 kg de liant. EUCON PAVERTITE est compatible avec les adjuvants plastifiants, contrôleurs de l'efflorescence et accélérateurs de prise EUCON. Ajouter EUCON PAVERTITE à la formulation une fois la totalité de l'eau ajoutée et bien mélanger (comme requis selon le type de malaxeur). Les adjuvants utilisés avec ce produit devraient être ajoutés séparément et conformément à leurs directives d'utilisation.

Révision : 4.21

La version anglaise de la présente fiche pourrait contenir de l'information plus récente.

GARANTIE : Euclid Canada, (Euclid), garantit uniquement et expressément que ses produits sont sans défauts de matériel ou de main-d'œuvre pendant un (1) an à partir de l'achat. À moins d'être autorisée par écrit par un responsable d'Euclid, aucune représentation ou déclaration verbale ou écrite par Euclid et ses représentants ne peut modifier cette garantie. EN RAISON DE LA GRANDE VARIABILITÉ DES CONDITIONS DE CHANTIER, EUCLID NE FAIT AUCUNE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE QUANT À LA QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU L'APTITUDE À REMPLIR UNE UTILISATION ORDINAIRE OU PARTICULIÈRE DE SES PRODUITS ET LES EXCLUT DE SA GARANTIE PAR LE FAIT MÊME. Si un produit Euclid ne rencontre pas la garantie, Euclid remplacera le produit, sans frais pour l'acheteur. Le remplacement du produit sera le seul et exclusif remède disponible et l'acheteur n'aura aucune autre compensation pour des dommages supplémentaires ou consécutifs. Toute réclamation doit être faite dans l'année qui suit l'infraction. Euclid n'autorise personne, en son nom, à faire des énoncés verbaux ou écrits qui modifient les renseignements et les instructions d'installation qui se trouvent sur les fiches techniques ou sur l'emballage. Tout produit Euclid qui n'est pas installé selon les renseignements et les instructions d'installation perd sa garantie. Les démonstrations de produits, s'il y en a, sont faites uniquement pour illustrer l'utilisation du produit. Elles ne constituent pas une garantie ou une variante à la garantie. L'acheteur sera l'unique responsable pour déterminer la pertinence des produits Euclid en fonction des utilisations qu'il veut en faire.